

In 5 Schritten zu Ihrer passenden Offerte!

1

Dieses Formular vollständig ausfüllen.

- Alleangaben in diesem Formular (Seite 1 und 2) sind wahrheitsgetreu ausgefüllt und können als **Basis** für die Erstellung der **Offerte** verwendet werden.

2

Solarmodul-Typ ausgewählt.

- Das ausgewählte Modul zwingend angeben->**Datenblatt beilegen**
- Bitte beachten Sie, dass unser System nur für Standard gerahmte Solarmodule konstruiert ist ->**Rahmenstärke zwischen 30-50 mm**

3

Dacheinbauten und Störfächen angeben.

- Mögliche Dacheinbauten wie **Dachfenster, Schornsteine oder Entlüftungen** beeinflussen die Auslegung und müssen angegeben werden.

4

Zusätzliche Anforderungen definieren.

- Schneefang?
- Füllflächen?
- Sonstiges..?

5

Skizze mit gewünschten Modullayout erstellen.

- Erstellen Sie bitte eine Skizze zum **Modullayout** (vertikal oder horizontale Anordnung der Module angeben), unter **Berücksichtigung der vorherigen Angaben und Anforderungen** und legen Sie die Skizze diesem Formular bei.

Ausgezeichnet! Ihre passgenaue Offerte erhalten Sie in 2-5 Werktagen.

KONTAKT:

Vorname, Name:

Firma:

Email:

Telefon:

PROJEKTANGABEN:

Projektbezeichnung:

Strasse, Nr.:

PLZ / Ort:

Zusatz:

ICH BAUE EINE...




- Indach-Solaranlage
- Aufdach-Solaranlage

SCHNEEFANG:



- Ja, ist notwendig.
- Nein, wird nicht benötigt.

FÜR EIN...

Satteldach Walmdach Sonstiges:

Zeltdach Pultdach

DETAILS DACH (OPTIONAL):

Sparren




Material	[-]
Sparrenabstand <small>(Mitte zu Mitte)</small>	[mm]
Erstes Sparren <small>(von Ortgang links)</small>	[mm]
Erste Dachlatte <small>(von Traufe)</small>	[mm]
Lattenabstand <small>(Kante zu Kante)</small>	[mm]

MIT FOLGENDE MASSEN:

(Zwingend benötigte Angaben)

First	(a)	[m]
Ortgang	(b)	[m]
Traufe	(c)	[m]
Gebäudehöhe		[m]
Dachneigung		[°]
Ausrichtung		[°]

Pfetten



Material	[-]
Pfettenabstand <small>(Mitte zu Mitte)</small>	[mm]
Erstes Pfette <small>(von Ortgang links)</small>	[mm]

BEMERKUNGEN:

UND FOLGENDER EINDECKUNG:

(Nur bei Aufdach-Anlagen auszufüllen)

- Ziegel (Frankfurter Pf.)
- Well eternit
- Biberschwanz
- Trapezblech
- Flachziegel Eternit
- Blechfalz